

# **BIZTONSÁGI ADATLAP**

## **HEMMAX TOP CLASSIC LAZÚR**

### **1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

1.1 Termékazonosító: Hemmax Top Classic lazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Mindenféle felfületek bevonására, dekorálására, védelmére szolgál. Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

Ellenjavalt felhasználás: nem keverhető más lazúrral.

1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEVENA COLOR D.O.O. ,

Cím: Djordja Stamenkovica b.b., 16000 Leskovac, SRBIJA,

Telefon:+ 381 16 234 421, tel/fax:+381 16 234 420; 234 – 410

Vészhelyzet esetén felhívni, sürgősségi tájékoztatás: +381 16 234 421

A biztonsági adatlapért felelős: [nevenacolor@nevenacolor.co.rs](mailto:nevenacolor@nevenacolor.co.rs)

információ: [nevenacolor@nevenacolor.co.rs](mailto:nevenacolor@nevenacolor.co.rs)

[www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)

Magyarországi forgalmazó: Tool Jó Kft.

Cím: 2119 Pécel, Fáy tanya

Telefon:+36 28 548021, tel/fax:+36 28 548 029;

Nyitvatartás: H-P: 8-17h

[tooljo@tooljo.hu](mailto:tooljo@tooljo.hu)

[www.tooljo.hu](http://www.tooljo.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám, tájékoztatás:

ETTSZ 06- 80- 20 11 99 (éjjel-nappal hívható)

Cím: 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.

### **2.SZAKASZ: A Veszély azonosítása**

#### **2.1 A keverék osztályozása**

2.1.1. Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján történik, ami magába foglalja az osztályozásra, csomagolásra, jelölése és reklámozásra vonatkozó szabályzatokat amelyek összhangban vannak az UN szerinti Globálisan harmonizált osztályzással és jelöléssel.

Figyelmeztető **H mondatok:**

készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0

Fizikai veszély:

**Flam.liquid, 3, H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz  
**STOT SE 3, H336** Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Környezeti veszély:

**Aquatic Chronic 2, H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**EUH 208** 2-butanon oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

#### 2.1.2

Speciális veszélyek: Szenzibilizáló anyagot (butanon oxim, kobalt karboxilát) tartalmaz.  
Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

#### 2.1.3 Környezeti hatások:

A termék és csomagolása a természetbe nem juttatható!

### 2.2 Címkézési elemek

2.2.1 Címkézés a 1272/2008/EK rendelet alapján történik, ami magába foglalja az osztályozásra, csomagolásra, jelölése és reklámozásra vonatkozó szabályzatokat amelyek összhangban vannak az UN szerinti Globálisan harmonizált osztályzással és jelöléssel.

**Kereskedelmi név:** Hemmax Top Classic lazúr

**Tartalmaz:** Desztillált (nafta), könnyű hidrogénezett; kerozin(C9-C16) <15% (64742-82-1 ),  
Cirkónium-2-etilhexanoát<1,5% (22464-99-9), 2-butanon-oxim<0,5% (96-29-7),

**Veszély jelzése:**

piktogramm



GHS02



GHS07



GHS09

**Figyelmeztető szöveg:** Figyelem

**Figyelmeztető mondatok:**

készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0

**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz

**H336** Álmoságot vagy szédülést okozhat.

**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**EUH 208** 2-butanon oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

Általános: **P102** gyermekektől elzárva tartandó.

**P303+P361+P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

Raktározás: **P210** Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P403+P233** jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

**P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

Tárolás: **P501** a tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti és lokális szabályzatok alapján.

2.2.2 Környezeti hatások: A termék és csomagolása a természetbe nem juttatható!

2.3 Egyéb veszélyek:nem ismertek

PBT és vPvB adatok: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz ide tartozó összetevőt.(1907/2006/EK/XIII.).

**3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

3.2 Keverék. Kémiai leírás

| Név                                           | Koncentráció-határérték<br>% | CAS szám   | EC szám<br>Index szám     | Osztályozás CLP/GHS<br>besorolás szerint (veszély jel<br>és figyelmeztető mondat) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Desztillált (nafta),<br>könnyű hidrogénezett; | <15                          | 64742-82-1 | 265-185-4<br>649-330-00-2 | Flam.liquid, 3, H226<br>Asp tox.1 H304                                            |

készítés dátuma: 2012.09.24.  
 felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
 verzió: 5.0

|                                                                                                         |      |            |                               |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kerozin(C9-C16)<br><br>REACH szám: 01-2119458049-33                                                     |      |            |                               | Aquatic Chronic 2. H411<br><br>EUH066                                                                                                      |
| Desztilált (nafta),<br><br>könnyű hidrogénezett;<br>kerozin(C9-C16)<br><br>REACH szám: 01-2119458049-33 | <15  | 64742-82-1 | 265-185-4<br><br>649-330-00-2 | Flam.liquid, 3, H226<br><br>Asp tox.1 H304<br><br>Aquatic Chronic 2. H411<br><br>EUH066                                                    |
| Cirkónium-2-<br>etilhexanoát<br><br>REACH szám:<br><br>01-2119979088-21-0004                            | <1,5 | 22464-99-9 | 245-018-1                     | Flam.liquid, 3, H226<br><br>Asp tox.1 H304<br><br>STOT SE 3 H336<br><br>Repr. 2 H361d<br><br>STOT RE 1 H372<br><br>Aquatic Chronic 2. H411 |
| 2-butanon oxim<br><br>REACH szám:<br><br>17-21198330674-46-0000                                         | <0.5 | 96-29-7    | 202-496-6<br><br>616-014-00-0 | Susp.of caus.cancer2 H351<br><br>Acute tox. 4 H312<br><br>Eye damage 1 H318<br><br>Skin sens.1H317                                         |
| Kobalt karboxilát<br><br>REACH szám:<br><br>01-2119524678-29-0005                                       | <0.5 | 136-52-7   | 205-250-6                     | Flam.liquid, 3, H226<br><br>Acute Tox. 4 H302<br><br>Skin Irrit. 2 H315<br><br>Aquatic Chronic 2 H411                                      |

*Megjegyzés: A termék besorolása alkalmával, a komponensek tényleges koncentrációját vettük alapul. Az anyag tartalma a keverékben úgy van feltüntetve, mint a koncentráció értéktartománya.*

**További információk:**

*A megadott veszélyességi (H és EUH mondatok ) utalások szövege a 16. Fejezetben található.*

#### 4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉJNYUJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

készítés dátuma: 2012.09.24.

felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.

verzió: 5.0

#### 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

- A termék belélegzésekor: A sérültet friss levegőre visszük, olyan testhelyzetben pihentetjük, amely nem gátolja a légzést.
- A termék bőrrel való érintkezésekor: A szennyezett testfelületet azonnal mossuk le vízzel és szappannal. A szennyezett ruhát vegyük le és mossuk ki újboli használat előtt.
- Szembe jutás után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le. Ha kontakt lencsét használunk próbáljuk eltávolítani. Kérjük orvosi segítséget/tanácsot.
- Lenyelés után: Itassunk sok vizet, ha a sérült rosszul érzi magát, felhívni a Detoxikáló központot vagy orvost.

#### 4.2. Legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek/hatások

- Belélegzés esetén: Fejfájás, rosszullét.
- Bőrrel való érintkezés esetén: Enyhe bőrirritáció, pirosság,
- Szemmel való érintkezés esetén: Pirosság, égő érzés az erre érzékeny egyéneknél.
- Lenyelés esetén: Hányinger, hányás, rosszullét.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: elsősegélynyújtást alkalmazni, komoly tünetek esetén orvoshoz fordulni.

### **5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

#### 5.1. Oltóanyagok

- Alkalmas oltószerek: száraz por, széndioxid, hab, homok
- Biztonsági okok miatt nem használható oltószer a közvetlen vízsugár

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst, káros gázok, pl szénmonoxid, széndioxid képződhetnek. Gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez.

Ennek sűrűsége nagyobb a levegőénél, a talaj mentén kúszik, meggyulladásakor a láng visszacsaphat. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Óvintézkedések: Védőruha és védő maszk használata kötelező. A füstöt ne lélegezzük be, a párákat se, amely égés folyamán keletkezett. Ha bőrre kerül, bőrünket vízzel mossuk le, tusoljunk le. Ne használjunk közvetlen vízsugarat oltáskor.

## **6.SZAKASZ:INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások baleset esetén**

Személyi védelem: Használat előtt feltétlenül olvassuk el az összes biztonsági óvintézkedést. Használjuk a személyes védőeszközöket (8.fejezet). Kezelés után alaposan mossunk kezet. Megfelelő szellőztetést biztosítsunk. A párákat ne lélegezzük be. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használjunk védőkesztyűt, védőruhát, maszkot a szem és az arc védelmére. A termék használatakor ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk. A szennyezett területről evakuáljuk a személyzetet.

### **6.2.Környezetvédelemi óvintézkedések**

Gátoljuk meg a termék kiömlését a szennyelevezető csatornába. Ne engedjük a talaj-, felszíni- és élővízbe jutását.

### **6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:**

Gyűjtsük össze a kiömlött vegyi anyagot nem gyúlékony, felszívóképes anyaggal (föld, homok, és más megfelelő univerzális kötőanyag) Megfelelő edénybe gyűjtve meg kell semmisíteni a 13. fejezet értelmében. A keletkezett káros gázokat szellőztetéssel szüntessük meg. A kanalizációs nyílásokat takarjuk le. Szellőztessük ki a helyiséget.

### **6.4. Hivatkozás ás szakaszokra**

- Sürgősségi információ lásd a 1.szakasz
- Személyi védelemről lásd a 8.szakasz
- A hulladék ártalmatlanítása, lásd a 13.szakasz

## **7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

készítés dátuma: 2012.09.24.

felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.

verzió: 5.0

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használata közben. Akadályozzuk meg a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A párákat nem szabad belélegezni. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenséget

Gyerekektől távol kell tartani. Eredeti zárt csomagolásban, biztonságos, jól szellőző hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! Hőtől, direkt napsugárzástól védeni kell, raktározni +25°C alatt. A tárolóedényeket zárva kell tartani. Erős savaktól, lúgos anyagoktól, oxidáló-szerektől, vegyszerektől, melyek tüzet okozhatnak távol tartandó.

## 7.3. meghatározott végfelhasználás

A 7.1 és 7.2 fejezetben leírt használati utasításon kívül nincsen meghatározva más specifikus használati mód.

# 8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

## 8.1. Expozíció kontrolálására vonatkozó ellenőrzési paraméterek

| Név                                                        | CAS        | Határérték (mg/m <sup>3</sup> ) egyéb                              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Desztilát(nafta), könnyű hidrogenizált;<br>kerozin(C9-C16) | 64742-82-1 | 500 *<br>*gyártó által megadott érték,<br>nem ÁK/CK szerinti érték |

25/20005/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján

| Név                          | CAS | Határérték (mg/m <sup>3</sup> ) ÁK/CK |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|
| cirkónium vegyületei         |     | 5 /20                                 |
| kobalt szervetlen vegyületei |     | 0,1/0,4                               |

25/20005/2000. EüM-SzCsM együttes rendelet alapján (IX. 3A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciók és hatásmutatók megengedhető határértékei VIZELETBEN.)

| Név | CAS | Határérték kreatinin<br>(mg/g) / (mikromol/mmol) |
|-----|-----|--------------------------------------------------|
|-----|-----|--------------------------------------------------|

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése és a személyi védelem

A védőfelszerelésnek összhangban kell lennie a kezelt veszélyes vegyi anyag fajtájával, mennyiségével és koncentrációjával. Normális körülmények között a már megszokott védőfelszerelést alkalmazzuk. Ha fennáll a kiömlés veszélye vagy egyéb veszély, abban az esetben olyan védőfelszerelést kell alkalmazni amely a speciális feltételekhez van kialakítva.

A kéz védelme: Védőkesztyű, amely ellenálló a szerves hígítókra (EN 374) anyaga: Butil gumi, vastagsága :0,7mm, áthatolási idő: >120perc

Szem védeleme: Védő szemüveg (EN 166)

Bőr védelme: Védő ruha, ellenálló a folyékony szerves vegyszerekre (EN 14605 3-as típus)

A légzőszervek védelme: Ajánlott A- filterrel (SRPS EN 14387/2004) ellátott teljes védőmaszka (SRPS EN 140), helyiség szellőztetése

Környezeti expozíciós ellenőrzések : Általános tanácsok: Felszíni- és talajvízbe, csatornába vagy talajba jutását meg kell akadályozni.

## 9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

- a) külső jellemzők: viszkózus folyadék, ton kártya szerinti színek,
- b) szag: karakterisztikus fehér spirit származék
- c) szagküszöbérték: nem meghatározott
- d) Ph: nem meghatározott
- e) olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározott
- f) kezdő forráspont és forrástartomány: nem meghatározott
- g) lobbanáspont: nem meghatározott
- h) párolgási sebesség: nem meghatározott
- i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): nem meghatározott
- j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: % vol : nem meghatározott
- k) gőznyomás: nem meghatározott
- l) gőzsűrűség: nem meghatározott
- m) relatív sűrűség; gr/cm<sup>3</sup> 0.8-0.9
- n) oldékonyság (oldékonyságok); vízben nem oldódik
- o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz; nem meghatározott
- p) öngyulladási hőmérséklet; nem meghatározott
- q) bomlási hőmérséklet; nem meghatározott
- r) viszkozitás; (DIN 4mm), s 15-20 (kifolyási idő)
- s) robbanásveszélyesség; nem robbanásveszélyes
- t) oxidáló tulajdonságok: nem meghatározott



készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0

## 9.2. Egyéb információk

Vízben való oldódás: Vízben nem oldódik.

Párolgásmentes anyag (30 min na 150°C), %:23-26

VOC: EU határérték erre a termékre (A/f -OB) 700g/l (2010\*)

Ezen termék legfeljebb 698g/l VOC-t tartalmaz

## 10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

A termék stabil, amennyiben a használati utastíás szerint kezeljük.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normális tárolási, kezelési és használati körülmények között a termék stabil. Eredeti csomagolásban jól lezárva tároljuk.

### 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem lépnek fel normális körülmények között. Magas hő hatására káros gőzök és gázok szabadulhatnak fel.

### 10.4. Kerülendő körülmények:

Magas hőmérséklet, felmelegedés, szikra, statikus elektromosság, láng

### 10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős oxidáló szerek és erős savak.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Nem jelentkezik normális használati feltételek mellett. Magas hő hatására káros gőzök és gázok szabadulhatnak fel.

## 11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk.

#### a) Akut toxicitás:

|             |                                                          |                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Elnevezés   | Destilát (nafta), könnyű hidrogenizált, kerozin (C9-C16) | 2- butanon okszim                      |
| CAS szám    | 64742-82-1                                               | 96-29-7                                |
| Belélegzés  | LC50≥13.1 mg/l (4h, patkány)                             | LC50=13200 mg/m <sup>3</sup> (patkány) |
| Bőrrel való | LD50≥4 ml/kg (nyúl)                                      | LD50=1000 mg/kg (nyúl)                 |

készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| érintkezés |                            |                           |
| Lenyelés   | LD50≥15000 mg/kg (patkány) | LC50=2326 mg/kg (patkány) |

b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. (1.kategória)

Desztillált (nafta), könnyű hidrogénezett; kerozin (C9-C16), bőrrel való érintkezéskor

2-butanon oxim bőrrel való érintkezéskor.

c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemkárosodást okoz (1. kategória)

Desztillált (nafta), könnyű hidrogénezett; kerozin (C9-C16) szemmel való érintkezéskor:  
Általában nem irritálja a szemet, de allergiás reakciót válthat ki.

d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. (1.kategória)

Desztillált (nafta), könnyű hidrogénezett; kerozin (C9-C16), bőrrel való érintkezéskor

2-butanon oxim bőrrel való érintkezéskor.

e) Csírasejt-mutagenitás:a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f) Rákkeltő hatás:a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g) Reprodukciós toxicitás:a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

j) Aspirációs veszély:a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: bőrre kerülés.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

- Belégzés: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
- Bőrrel történő érintkezés: tartós érintkezés esetén reverzibilis irritációt vált ki –bőrpír.
- Szembe kerülés: súlyos szemkárosodást okoz –égő érzés, homályos látás, könnyfolyás.
- Lenyelés:gyomor és nyálkahártya irritáció, gyomorpanaszok.

készítés dátuma: 2012.09.24.

felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.

verzió: 5.0

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre adat.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat.

Egyéb információk: Az előírásoknak megfelelő kezelés és használat során a rendelkezésre álló megfigyelések és információk alapján nem gyakorol káros hatást az emberi egészségre. Védőkesztyű használat nélkül vagy nem megfelelően szellőztetett helyen permetezéssel eljárásal felhordva a felületre reverzibilis irritációt vált ki nyálkahártyán és bőrfelületen.

## 12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1. Toxicitás Általános ökológiai adatok: a termékre vonatkozó ökológiai vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre. A hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett a termék környezeti veszélybesorolása nem indokolt. Bármely keverék ökotoxikus felmérése során figyelembe kell vennünk minden egyes összetevőjének veszélyességét

|           |                                                                                                    |                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elnevezés | Desztillált (nafta), könnyű hidrogenizált; kerozin (C9-C16)                                        | 2- butanon oxim                                                                             |
| CAS szám  | 64742-82-1                                                                                         | 96-29-7                                                                                     |
|           | Halak: LC50: 10-30 mg/l (48h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 30-100 mg/l (24h, Oncorhynchus mykiss) | EC10=177 mg/l (Pseudomonas putida, 17 h)                                                    |
|           | Algák: EC50: 100-200 mg/l (48h, Danfnia)<br>NOEC: 0.097 mg/l (21 d, Daphnia magna)                 | EC50=11.8 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum, alga)<br>LC50>100 mg/l/96h (Oryzias latipes) |
|           |                                                                                                    | NOEC: 2.56 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum, alga)<br>≥100 mg/l (Daphnia magna, 21d)     |

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat.

12.4. Mobilitás a talajban: nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredménye: nem áll rendelkezésre adat.

készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0  
12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre további releváns adat

### **13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

#### **13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Felhasználatlan keverék: a helyi, hatósági előírások szerint kell kezelni.

Szennyvízlevezető csatornába tilos beleönteni. Más hulladékkal együtt ne tároljuk. Kerüljük az élő környezetbe való kiöntést/párologtatást. A kiömlött tartalmat összeszedni és a hulladék tárolásáról szóló törvény értelmében tárolni.

Lehetséges ártalmatlanítás: speciális gyűjtőhelyre szállítva kontrollált körülmények között hulladékégetőben elégethető.

Kiürült csomagolóanyag: teljesen kiürült és tisztított csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

A termék megsemmisítése elégetéssel történik, vagy más módon a lokális jogszabályokkal összhangban. EWC kód: 15 01 10\* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok)

Az üres csomagolás újrahasznosításának a helyi jogszabállyal összhangban kell lennie

### **14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

Közúti / vasúti / tengeri /légi szállítás ADR, RID, IMDG, IATA

#### **14.1. UN szám**

ADR/RID/ADN: 1263

IMDG: 1263

ICAO: 1263

#### **14.2- Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:**

Festék

#### **14.3. Szállítási veszélyességi osztály:**

ADR/RID/ADN: 3

IMDG: 3

készítés dátuma: 2012.09.24.  
felülvizsgálat dátuma: 2017.06.10.  
verzió: 5.0  
ICAO: 3

#### 14.4. Csomagolási csoport

ADR/RID/ADN III

IMDG III

ICAO: III

14.5. Környezeti veszélyek: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: eltérő rendelkezés hiányában a biztonságos közlekedés során az általános intézkedéseket szükséges betartani.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem releváns

### 15.SZAKASZ:SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok  
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról:44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól :38/2003. (VII. 7.) 1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről□A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról(helyesbített változat: 2015.11.13.):1272/2008/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, . címkézéséről és csomagolásáról. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról□18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról□2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról□98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről□72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről□1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről□54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról□2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült

## **16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A biztonsági adatlap 3. szakaszában hivatkozott veszélyek és figyelmeztető mondatok teljes szövege:

### **16.1. H mondatok jelentése**

**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

**H312** Bőrrel érintkezve ártalmas

**H315** Bőrirritáló hatású

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz

**H336** Álmoságot vagy szédülést okozhat.

**H351** Feltehetően rákot okoz

**H361d** Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**EUH066** Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

### **16.2.Változtatások a biztonsági adatlapban**

A feltüntetett információk a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak és jellemzi a terméket. Természetesen ezek az információk nem érvényesek abban az esetben, ha a terméket nem az utasítással összhangban használjuk vagy más termékekkel, vegyi anyagokkal keverjük. A termék használata általunk irányíthatatlanná válik ha tévesen, az utasítással ellentétben alkalmazzuk. Ebben az esetben nem vállalunk felelőséget a következményekért.

A Biztonsági adatlapban feltüntetett adatok nem a termék minőségét igazolják, viszont utasítást nyújtanak a termék biztonságos kezeléséhez.

*A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények ismeretében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani.*